



FLEXCOAT PRO HYBRID

UV DAYANIMLI, SÜPER ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

TANIMI: Poliüretan esaslı, kullanıma hazır, UV dayanımlı, süper elastik su yalıtım malzemesi.

ÖZELLİKLERİ: UV dayanımlı ve güneş ışınlarını yansıtmaya özelliğine sahiptir. Süper elastik yapı ile sıcaklık farklarına dayanımlıdır. Yarı akışkan kıvam ile kolay detay çözümleri. Metal yüzeylere uygulanabilme imkanı sağlar. Kullanıma hazırdır. Hızlı ve kolay uygulanır. Rahat temizlenir. Su göllenmesine karşı dayanımlıdır.

UYGULAMA ALANI: Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, çatılarda, dere ve oluklarda, baca ve parapet kenarlarında, kuzey cephelerde, UV dayanımlı, renkli, kullanıma hazır, süper elastik su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Uygulama

YÜZEYLERİ: Çimento esaslı yüzeyler, brüt beton, elyaflı çimento esaslı yüzeyler, çinko, alüminyum ve eski bitümlü yüzeyler. Dispersiyon esaslı sıvı halde uygulanan normal sıcaklıkta çatlak köprüleme kabiliyeti olan su geçirimsizlik ürünüdür.

UYGULAMA ŞARTLARI: Ortam sıcaklığı: +10 °C ile +35 °C arası. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzey yapışmayı engelleyici kalıp yağı vb. kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler onarılmalıdır. Eski bitümlü ve metal yüzeyler, inceltilmeden astarlanmalıdır.

UYGULAMA: Astar kat uygulamasının kurumasının ardından, inceltilmeden rulo veya fırça ile tüm yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. İnce çatlaklar, birleşim yerleri, köşe ve kenarlar birinci kat uygulamasından sonra polyester keçe ile desteklenmelidir. Teras çatılarda polyester keçe uygulaması birinci kat uygulamasından sonra tüm yüzeye yapılmalıdır.

Birinci kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik doğrultuda uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından BMP TRADE LTD sorumlu değildir.

UYARILAR VE ÖNERİLER: Kesinlikle tuzlu su kullanılmamalıdır. Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır. Uygulama Sınırı: Sürekli su altında kalacak yüzeylerde uygulanmaz. Negatif su basıncına karşı uygulanmaz.

UYGULAMA ALETLERİ: Fırça, rulo. Raf Ömrü : Kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

TÜKETİM: 1,5 – 2 kg /m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

DEPOLAMA:

Direkt güneş ışığı almayan, + 5 °C ile 20 °C' deki, iyi havalandırılmalı, korunmalı ortamlarda orijinal ambalajında depolanmalıdır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz. Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerin solumayınız. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/ maske kullanınız. Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir.

Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Teknik Bültenine
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Su ile
İnceltiniz.



Fırça-Rulo-Sprey
ile uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.



GHS 09



GHS 07