



İZOPRİMER 100

POLİMEZ DİSPERSİYON ESASLI İZOLASYON ASTARI

TANIMI: Polimer dispersiyon esaslı kullanıma hazır yalıtım altı yüzey iyileştirici ve su geçirimsizlik yüzey astarı.

ÖZELİKLERİ: Uygulamaya hazır mikro yapısından dolayı uygulanacak beton zeminlere derinlemesine nüfus ederek izolasyon altı mükemmel sağlam taşıyıcı yüzey oluşturur. İnce yapısından dolayı uygulanacak yalıtım malzemesinin zeminine derinlemesine bağlanmasını sağlar. Zemindeki tozumu engeller. Çok iyi ara tabaka oluşturur. Uygulama yapılacak zeminin aderansını mükemmel artırır.

KULLANIM ALANLARI: Dış mekanlarda beton yüzeylerde izolasyon uygulaması yapılmadan önce astar olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzeyde gevşek parça kir olmamalıdır. Yüzey çok tozlu ise suyla yıkamalı veya ıslak fırça ile iyice temizlenmelidir. Sağlam ve temiz yüzeye ulaşılmalıdır. Üst zemin uygulamaya geçmeden önce kuru olmalıdır.

KULLANIM TALİMATI: Aslan İzoprimer 100 kendi kovaşında uygulamaya hazır üründür. Kullanmadan önce yalnızca karıştırılmalıdır.

UYARILAR: Düşük sıcaklıklarda kuruma ve çalışma süresi uzarken, yüksek sıcaklıklarda kısalmır.

ALETLER, TEMİZLİK: Rulo, fırça, malzeme tazeyken su ile temizlenir.

TÜKETİM: Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak Yaklaşık olarak 80-180 gr/m² yüzeye uygulanır.

DEPOLAMA: Kapalı, orijinal ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda dondan uzak yerlerde 12 ay.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz. -Sigara içmeyiniz. Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerin solumayınız. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/ maske kullanınız. Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Teknik Bülten
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Fırça-Rulo-Sprey
ile uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.



Dokunma
Süresi 30 DK.



Kuruma
Süresi 24 saat.



GHS 07