

SUN SHIELD ASTAR 101

Yüzey Güçlendirici Astar



Kireçli sıva yüzeyleri için geliştirilmiş alkali engelleyici su bazlı astar

- SU BAZLI DIŞ CEPHE ALKALI ASTAR
- SU GEÇİRİMSİZ
- KİREÇLİ YÜZEYLERE DAYANIMLI
- YÜZEYE MÜKEMMEL NÜFUZ ÖZELLİĞİ
- AKRİLİK KOPOLİMER REÇİNELİ

TANIMI:

Özel su bazlı akrilik kopolimer esaslı ve özel katkıları içeren kireçli sıva yüzeyleri için geliştirilmiş astar malzemesidir.

ÖZELİKLERİ:

Dış cephelerde güvenle kullanılabilir. Su bazlı boyaların altına astar olarak kullanılabilir. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Kireçli sıva uygulaması yapılan yüzeye uygulandığı zaman yüzeye derinlemesine nüfuz edip kireci sararak uygulanacak boyanın solmasını engeller dayanımını güçlendirir.(bazik alkali etkileri minimum seviyeye indirir). Kireçli yüzeyin boya uygulamalarına yarattığı tebeşirleşmeyi, çiçeklenmeyi engeller. Uygulanan boyaların kireçli yüzeylerde ömrünü renk dayanımını artırır son kat boyaların canlı görünmesini sağlar.

TEKNİK ÖZELİKLERİ:

RENK: ŞEFFAF

PARLAKLIK: YARI MAT

KOKUSUZ

UYGULAMA :

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yabancı maddeden arındırılmalıdır (toz,yağ.vs). Gerekli yüzey temizlenmesinden ve yüzey hazırlıklarından sonra inceltilmeden yüzeye emdirilerek rulo.fırça veya airles yardımı ile uygulanır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR:

- Kullanmadan önce astar, ambalajı içinde karıştırılmalıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yayılma, kuruma ve yüzey problemleri yaşanabilir.
- Astar amaçlı uygulamalarda yüzeyde film oluşturulmamalıdır. Eğer yüzeyde film tabakası oluşturulmuş ise, ince zımpara ile üzerinden geçilmelidir.
- Uygulama yapılan yerlerde kat binmeleri olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ürün için tanımlanmış depolama şartlarına uyulmalıdır. Uyulmadığı durumlarda üründe karıştırma ile giderilemeyen pürüzler oluşur.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullanın.

P321 Özel tedavi (etikete bakınız).

P363 Kontamine olan giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Tıbbi tavsiye/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

SARFIYAT:

150 GR- 200 GR /M²

(Film oluşturmayacak şekilde çok ince 1 kat).

GÜVENLİK UYARILARI:

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.