

MULTİSİL ASTAR



Kireçli sıva yüzeyleri için geliştirilmiş özel su bazlı astar

TANIMI:

Özel su bazlı akrilik kopolimer esaslı ve özel katkıları içeren kireçli sıva yüzeyleri için geliştirilmiş astar malzemesidir.

ÖZELİKLERİ:

Dış ve iç cephelerde güvenle kullanılabilir. Su bazlı boyaların altına astar olarak kullanılabilir. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Kireçli sıva uygulaması yapılan yüzeye uygulandığı zaman yüzeye derinlemesine nüfuz edip kireci sararak uygulanacak boyanın dayanımını ve solmasını engeller. (Bazik alkali etkileri minimum seviyeye indirir). Kireçli yüzeyin boya uygulamalarına yarattığı tebeşirleşmeyi, çiçeklenmeyi

engeller. Uygulanan boyaların kireçli yüzeylerde ömrünü renk dayanımını artırır. Son kat boyaların canlı görünmesini sağlar.

TEKNİK ÖZELİKLERİ:

RENK: ŞEFFAF

PARLAKLIK: YARI MAT

UYGULAMA :

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yabancı maddeden arındırılmalıdır (toz, yağ, vs).

Gerekli yüzey temizlenmesinden ve yüzey hazırlıklarından sonra inceltmeden yüzeye emdirilerek rulo, fırça veya airless yardımı ile uygulanır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR:

- Kullanmadan önce astar, ambalajı içinde karıştırılmalıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yayılma, kuruma ve yüzey problemleri yaşanabilir.
- Astar amaçlı uygulamalarda yüzeyde film oluşturulmamalıdır. Eğer yüzeyde film tabakası oluşturulmuş ise, ince zımpara ile üzerinden geçilmelidir.



Teknik Bilgi Föyü Revizyon 1 /2025

- Uygulama yapılan yerlerde kat binmeleri olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ürün için tanımlanmış depolama şartlarına uyulmalıdır. Uyulmadığı durumlarda üründe karıştırma ile giderilmeyen pürüzler oluşur.

SARFIYAT:

Astar olarak kullanımda 0,040-0,060 Lt/m²

(Film oluşturmayacak şekilde çok ince 1 kat).

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15Lt, 7.5Lt, 2.5Lt, 0,75Lt

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını /spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/kabı

yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir.Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması,belirttiğimiz depolama,saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir.Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli



A: Yeni Organize Sanayi bölgesi 22. sokak, Lefkoşa / Kıbrıs
(New Industrial Zone 22. street, Nicosia / Cyprus) E: info@bmptrade.com
T: +90 (0392) 225 3314 G: +90 (0548) 863 5510 F: +90 (0392) 225 3372

bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.