

FOREVER ASTAR

ÇOK AMAÇLI MİKRO ASTAR



Tanımı

Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, şeffaf, dış cephelerde yüzeyleri sağlamlaştırmak için kullanılan buhar geçirimli bir astardır.

Özellikleri •

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar. •Dolgunuz olması nedeni ile derinlemesine nüfuz ederek ortamdaki serbest malzemeleri bağlar ve üst katın daha iyi yapışmasını sağlar.
 - Boya sarfiyatını azaltır.
 - Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
 - Yosun ve bakteri oluşumuna engel olur.
 - Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
 - Boyanın dayanım ömrünü artırır.
 - Kireçli yüzeylerde kireci bloke ederek, kireç kusmasını engeller.
 - Her türlü iklim şartlarında uygulanabilir.
 - Nemli ve rutubetli yüzeylere uygulanabilir.
- Tüm su ve solvent bazlı boyaların altına kullanılabilir Universal şeffaf astardır.

Uygulama Alanları

Konvansiyonel siva, brüt beton, gaz beton, alçıpan, tuğla, alçı macun vb. yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde kullanılır. Eski binalarda ve yenileme yapılacak yapılarda.

KURUMA SÜRESİ (25°C):	Son Kat Boya uygulaması: 18 saat
BOYANABİLEN ALAN:	1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 14 m² alan tek kat astarlanır.

Yüzey Hazırlanması

Yüzeyde bulunan serbest toz ve kir fırça ile temizlenmeli. Yüzeyde kalıp ayırıcılardan yağ vb. kalıntılar var ise kimyasal yıkama ile temizlenmeli ve durulanmalıdır. Yüzeydeki siva bozuklukları uygun ile doldurulmalı ve çok düzgün yüzey elde edilmek isteniyorsa sıvalı yüzey raspa olmalıdır. Uygun macun kuruduktan sonra hafif zımparalanabilir. Zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır. Saten alçı ve alçı macunlar kullanıldığı yerlerde özellikle şeffaf astar olarak Aslan Forever Astar tercih edilmelidir. Eski boyalı-

yüzeyler de uygulama yapılacak yüzeyde bulunan gevşemiş serbest boyalar kazınır. Seviye farkları uygun macun ile giderilir. Macunlanan yer ve tüm yüzey zımparalanarak yüzey düzgünleştirilir ve matlaştırılır. Yüzeydeki serbest toz alınır. Tüm yüzeye Aslan Forever Astar uygulanır. Alt yüzeydeki ürünlerin ne olduğu bilinmediği hallerde ideal dönüşüm astarıdır.

Aletlerin Temizliği

Uygulamadan hemen sonra solvent ile.

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan, + 5 °C ile 20 °C' deki, iyi havalandırılmalı, korunmalı ortamlarda orijinal ambalajında depolanmalıdır. Isı, kıvılcım ve alevlerle temasına mani olunuz. Açılmış ambalajları sıkıca kapatıp dökülmeyi engelleyiniz.

Aletlerin Temizliği

Uygulamadan hemen sonra solvent ile.

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan, + 5 °C ile 20 °C' deki, iyi havalandırılmalı, korunmalı ortamlarda orijinal ambalajında depolanmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz. Sigara içmeyiniz. Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerin solumayınız. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/ maske kullanınız. Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



GHS08

Solumun Tehlikesi



GHS09

Su Ortamı İçin Tehlikeli



GHS02

Yanıcı



Yüzeyi Temizleyiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli Tabanca ile Uygulayınız




Fırça ile Uygulayınız



Rulo ile Uygulayınız



Dokunma süresi: 3 saat / Sertleşme süresi: 8 saat



5-35 °C uygulama sıcaklığı.



Teknik Bülteneye Bakınız



Kapağı Kapatınız



Serin Yerde Depolayınız