

ASLAN PRİMER PY 555



Akrilik esaslı, tek bileşenli yüzey aderans astarı.

Tanımı

Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip tek bileşenli aderans astarı.

Avantajları

- Tek bileşenli.
- Kullanıma hazır
- Pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında yüzey mukavemetini destekler.

Kullanım alanları

- Tüm tadilatlarda,seramik yapıştırma harçları
öncesinde yüzey aderansı arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekan duvar;
- Her türlü seramik kaplama,
- Boyalı yüzeyler (akrilik veya alkid esaslı).
- İç ve dış mekan zemin;
- Her türlü seramik kaplaması - Sert vinil döşeme
- Ahşap,Metal Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları tamamen temizlenmelidir.
- Yüzey su ile yıkanıp, kurumaya bırakılmalıdır.
- Ahşap ve parke yüzeylerde bulunan vernik, balmumu ve benzeri kalıntılar kazınarak ve hatta sistre yapılarak temizlenmelidir. Yüzey tozdan arındırılmalıdır.

Teknik Bilgi Föyü Revizyon 1

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından BMP TRADE LTD sorumlu değildir.

Uygulama

- ASLAN PRİMER PY 555 , inceltilmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
- ASLAN PRİMER PY555, posteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta tek kat olarak uygulanmalıdır.
- ASLAN PRİMER PY 555 üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken süre: min. 4-6 saat.

Tüketim

ASLAN PRİMER PY 555 100-110 GR/m²
(1 mm kalınlık için)

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.