

# ASLAN FLOOR 1K ZEMİN BOYASI

## TEK BİLEŞENLİ AKRİLİK ESASLI ZEMİN BOYASI



### Tanımı:

Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, solventli zemin kaplama boyasıdır.

### Özellikleri:

Tek komponentli ve uygulaması kolaydır.  
Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır.  
Hızlı kurlenir. Soğuk olarak uygulanır.

### Uygulama Alanları:

Otoyollar, ana ve ara şehir içi yollar  
Havaalanları, köprüler  
Konut ve alışveriş merkezleri  
Parke taşı, bordür gibi mobilyalarda kullanılır.

### Uygulama:

Kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce iyice karıştırınız.  
Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğünü bozan  
öbekler, çıkıntı vb. gideriniz. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz.  
Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C  
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

### Kuruma Süresi:

Dokunma Kuruması: 10-15 dakika  
Toz Tutma Kuruması: 20 – 30 dakika  
Tam Kuruma: 3 saat

### Sarfiyat:

litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 9 - 11 m<sup>2</sup> alan  
tek kat boyanır.

### Depolama:

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.  
Uyarı ifadesi: Tehlike

### Zararlılık Sınıflandırması

- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Cilt Tahrişi 2, H315: Cilt tahrişine yol açar.
- BHOT Tekrar Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- Üreme Sis.Tok. 2, H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi vardır.
- Sucul Kronik 1, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

### Önem İfadeleri

#### -Tebdir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
P202: Bütün önem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.  
P264: Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.  
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanınız.

#### -Müdahale

- P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayınız. P331: Kusturmayınız.  
P308+ P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.  
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız. P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakınız)  
P332+ P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarınız ve yeniden kullanmadan önce yıkayınız. P391: Döküntüleri toplayınız.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir.  
Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



GHS08

Solunum Tehlikesi



GHS09

Su Ortamı İçin  
Tehlikeli



GHS02

Yanıcı



ISO 9001



ISO 10002



ISO 14001



ISO 50001



ISO 45001



Yüzeyi  
Temizleyiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli Tabanca  
ile Uygulayınız




Fırça  
ile Uygulayınız



Rulo  
ile Uygulayınız



Dokunma süresi: 3 saat /  
Sertleşme süresi: 8 saat



5-35 °C uygulama  
sıcaklığı.



Teknik Bültenle  
Bakınız



Kapağı  
Kapatınız



Serin Yerde  
Depolayınız